

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ И ПОД НАВЕСОМ ZERWOOD AV-5

КОНЦЕНТРАТ 1:5



защита древесины от дереворазрушающих грибов и насекомых, гниения, синевы

НАЗНАЧЕНИЕ

Жидкий водорастворимый концентрат для внутренних работ. Обеспечивает сверхвысокую защиту древесины от гниения, дереворазрушающих и деревоокрашающих грибов, насекомых-древоточцев. Не изменяет цвет и структуру древесины, быстро фиксируется в древесине. Не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию, окраске.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Древесина должна быть распилена до окончательного состояния, чтобы избежать дополнительных распилов. Обрабатываемую поверхность очистить от пыли и грязи, старых покрытий. Если поверхность поражена грибом, плесенью, то рекомендуется предварительно обработать отбеливателем ZERWOOD OT-1, дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ срок защиты до 25 лет;
- ✓ не содержит солей тяжелых металлов;
- ✓ готовый раствор не имеет цвета и запаха;
- ✓ в составе нет веществ, запрещенных в РФ и ЕС;
- ✓ обработанную древесину после высыхания можно покрывать лакокрасочными материалами на любой основе.



ПРЕДОТВРАЩАЕТ РОСТ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ



ПРОТИВ ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



БЕЗ ЗАПАХА

ФАСОВКА

Фасовка: 1л, 5л
Упаковка: гофротара 1л*6 шт.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Раствор наносится кистью с синтетическим ворсом, распылением, окунанием в стационарных установках, пропиткой в ваннах.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОДУКТА В РАСТВОРЕ
кисть, распыление	1:5
окунание	1:6
пропитка	1:7

Приготовление раствора 1:5: 1 л продукта растворить в 5 л воды, перемешать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход	100-250 г/м ²
рекомендованное кол-во слоев	1-2
высыхание (время фиксации)	24 часа при температуре 16-20°C и отн. влажности 60%
допустимая влажность древесины	50%
температура окружающей среды	от +5°C
состав	биоциды, вода
условия хранения	от -30°C до +30°C, выдерживает 5 циклов замораживания - размораживания
срок годности	24 месяца

1 л → 6 л

до 60 м²

ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ

25 ЛЕТ

СРОК ЗАЩИТЫ

5 л → 30 л

до 300 м²

ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ

25 ЛЕТ

СРОК ЗАЩИТЫ