

ГРУНТОВКА ПО ДЕРЕВУ ZERWOOD GR

ГОТОВЫЙ СОСТАВ



укрепляет основание, упрощает нанесение последующих лакокрасочных покрытий

НАЗНАЧЕНИЕ

Акриловая грунтовка предназначена для грунтования деревянных поверхностей, а также материалов на древесной основе (ДВП, ДСП, МДФ) перед лакированием или окраской. Упрочняет основание, облегчает шлифование поверхности, улучшает внешний вид покрытия. Для наружных и внутренних работ. Содержит высокоэффективные пленочные биоциды, предотвращающие рост грибов и плесени.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Основание должно быть чистым, сухим и прочным. При наличии биопоражений (синевы, плесень) предварительно обработать отбеливателем OT-1, чтобы придать древесине естественный цвет. Для максимальной защиты рекомендуется обработать поверхность соответствующим антисептиком, например, AV-5, ANR-9.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Кистью, валиком, методом распыления. Работы проводить при температуре не ниже +5°C. При необходимости нанести второй слой после высыхания предыдущего. Время высыхания на отлип слоя при температуре +20°C и относительной влажности 60% - 1 час, полного высыхания - 24 часа.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ укрепляет основание;
- ✓ уменьшает расход и упрощает нанесение последующих лакокрасочных покрытий;
- ✓ улучшает адгезию;
- ✓ с биоцидами;
- ✓ без запаха;
- ✓ в составе нет веществ, запрещенных в РФ и ЕС.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход	100-200 г/м ²
рекомендованное кол-во слоев	1-2, при необходимости количество слоев можно увеличить
высыхание	24 часа при температуре +16-20°C и отн. влажности 60%, защитить от попадания воды и атмосферных осадков на время высыхания
допустимая влажность древесины	20%
температура окружающей среды	от +5°C
состав	акриловая дисперсия, композиция высокоэффективных антисептических и биоцидных добавок, функциональные добавки, вода
условия хранения	от +5°C до +30°C, возможно замораживание на время транспортировки
срок годности	24 месяца

1 л

ГОТОВЫЙ СОСТАВ

до 10 м²

ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ

5 л

ГОТОВЫЙ СОСТАВ

до 50 м²

ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ



ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



БЕЗ ЗАПАХА



ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ



ПРЕДОТВРАЩАЕТ РОСТ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ

ФАСОВКА

Фасовка: 1л, 5л
Упаковка: гофротара 1л*6шт.