

ЛАК ПО ДЕРЕВУ ГЛЯНЦЕВЫЙ С ВОСКОМ

ZERWOOD LD

ГОТОВЫЙ СОСТАВ



декоративная отделка,
защита от всех видов биопоражений

НАЗНАЧЕНИЕ

Для защитно-декоративной отделки деревянных поверхностей (кроме полов): стен, дверей, потолков, скосов, окон, мебели. Подходит для нанесения на минеральные поверхности (кирпич, бетон, керамика, природный камень). Применяется для наружных и внутренних работ.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав наносится кистью, валиком, методом распыления. Перед применением лак тщательно перемешать, при необходимости тонировать колер-пастой. Минеральные поверхности предварительно прогрунтовать лаком, разбавленным водой в соотношении 1:1.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Для получения максимально декоративного эффекта возможно ошкуривание промежуточных слоев.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ гладкое шелковистое глянцевое покрытие;
- ✓ можно наносить на все виды ЛКМ;
- ✓ не имеет запаха;
- ✓ содержит натуральный воск;
- ✓ создает водо- и грязеотталкивающее покрытие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход	100-200 г/м ²
рекомендованное кол-во слоев	1-3 слоя
высыхание	на отлип – 1 час при температуре +20°C, полное высыхание – 24 часа, первичная стойкость к мытью через 3 суток, окончательная стойкость к стиранию и влажной уборке через 1 месяц
допустимая влажность древесины	20%
температура окружающей среды	от +5°C
состав	смесь акриловых дисперсий, микронизированный воск, композиция антисептических и биоцидных добавок, функциональные добавки, вода
условия хранения	от +5°C до +30°C, возможно замораживание во время транспортировки
срок годности	24 месяца

0,9 кг

до 9 м²

ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ

2,5 кг

до 25 м²

ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ



ПРЕДОТВРАЩАЕТ РОСТ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ



ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



БЕЗ ЗАПАХА



ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

ФАСОВКА

Фасовка: 0,9кг, 2,5 кг
Упаковка: гофротара 0,9кг*12 шт., гофротара 2,5кг*4 шт.