

ЛАКОМОРИЛКА НА ОСНОВЕ ХВ ЛАКА ZERWOOD LM



тонирует древесину,
проявляет структуру

НАЗНАЧЕНИЕ

Для тонирования и придания благородных оттенков деревянным изделиям, а также минеральным поверхностям, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.



ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносить кистью с синтетическим ворсом, валиком или тампоном в 1-2 слоя с промежуточной сушкой 2ч. Время полного высыхания 12ч.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Обрабатываемую поверхность очистить от пыли и грязи, старых покрытий, при наличии биопоражений (синевы, плесень) предварительно обработать отбеливателем ОП-1. При необходимости зашкурить и обеспылить. Перед применением тщательно перемешать. При загустении разбавить растворителями: ксилол, Р-4, Р-4А. Температура окружающей среды должна быть не ниже -15 °С, а поверхность для нанесения не должно быть обледеневшим.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ атмосферостойкая
- ✓ быстросохнущая
- ✓ яркие цвета
- ✓ устойчива к УФ-излучению

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход	120-150 мл/м ²
рекомендованное кол-во слоев	1-2 слоя с промежуточной сушкой 2 часа
высыхание	12 часов при температуре от +5°C и отн. влажности 60%
допустимая влажность древесины	50%
температура окружающей среды при нанесении	от -15°C
состав	органические растворители, синтетические смолы, красители, пластификатор
условия хранения	от +5°C до +30°C, возможно замораживание во время транспортировки
срок годности	24 месяца



ФАСОВКА

Фасовка: 0,5 л
Гофротара 0,5л*12шт



до
4 м² ПЛОЩАДЬ
ПОКРЫТИЯ