

УНИЧТОЖИТЕЛЬ ПЛЕСЕНИ ZERWOOD UP-1

КОНЦЕНТРАТ 1:1

уничтожение плесени,
водорослей, грибов и мха



НАЗНАЧЕНИЕ

Мгновенно удаляет серый налет, эффективно и быстро удаляет грибки, мхи, лишайники, водоросли, бактерии на дереве, бетоне, кирпиче, камне и других минеральных поверхностях.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Раствор наносится кистью с синтетическим ворсом, распылением. Поверхности, не требующие обработки, рекомендуется защитить от случайного попадания средства. Возможно частичное осветление минеральных поверхностей. В зависимости от степени поражения поверхности использовать от разведенного 1:2 до неразбавленного. Для определения требуемой степени разведения провести пробное обеливание небольшой поверхности.

Уничтожение биопоражений на минеральных поверхностях происходит в течение 15-30 минут. Выступившие кристаллы соли убрать с поверхности влажной ветошью.

Приготовление раствора 1:1: 1 л продукта растворить в 1 л воды, перемешать.

Для приготовления раствора использовать емкости из пластика и стекла.

Для предотвращения повторного поражения рекомендуется обработка антисептиком ЗР-30.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ высокая эффективность;
- ✓ наличие мембранных клапана, который пропускает газ, но не пропускает жидкость.

не обработанная
поверхность,
шифер поражен
грибком и
плесенью



обработано
уничтожителем
плесени
ZERWOOD UP-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


расход	100-200 г/м ²
рекомендованное кол-во слоев	1
высыхание (время фиксации)	24 часа при температуре 16-20°C и отн. влажности 60%
допустимая влажность древесины	50%
температура окружающей среды	от +5°C
состав	водный раствор хлоросодержащего соединения, стабилизатор, активатор
условия хранения	от -30°C до +25°C, выдерживает 5 циклов замораживания - размораживания
срок годности	9 месяцев, по истечении 6 месяцев препарат использовать без разведения



ПРЕДОТВРАЩАЕТ
РОСТ ГРИБКА
И ПЛЕСЕНИ



ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ
РАБОТ



Хранить
в вертикальном
положении!

ФАСОВКА

Фасовка: 1л
Упаковка: гофротара 1л*6 шт.



до
2 л

площадь
ПОКРЫТИЯ