

ВОСК ЛОСКУТНЫЙ ПОД КИСТЬ ZERWOOD VL

ГОТОВЫЙ СОСТАВ



декоративная отделка на основе
натуральных материалов

НАЗНАЧЕНИЕ

Для защитно-декоративной отделки дерева, камня, кожи и других материалов. Благодаря наличию только натуральных материалов не вызывает аллергию и благотворно влияет на здоровье человека.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ 1 (естественный блеск): наноситься кистью тонким слоем на сухую и чистую поверхность. В течение суток происходит полное высыхание.

СПОСОБ 2 (выраженный блеск): наноситься кистью тонким слоем на сухую и чистую поверхность. Через сутки натирается лоскутом, куском материала при придания блеска.

СПОСОБ 3 (быстрый, выраженный блеск): наносится кистью тонким слоем на чистую и сухую поверхность и прогревается промышленным феном до впитывания воска в поверхность. После этого натирается лоскутом материала блеска.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Очистить поверхность от пыли, грязи, жирных пятен, при наличии биопоражений (синева, плесень) предварительно обработать отбеливателем ОТ-1. Рекомендуется снять все старые лакокрасочные покрытия. При нанесении воска на ранее окрашенные поверхности необходимо произвести пробный выкрас! Возможно разрушение пленки предыдущего покрытия. Состав перед применением перемешать!

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ содержит только натуральные компоненты;
- ✓ сохраняет структуру древесины;
- ✓ создает «эффект лотоса»;
- ✓ идеально для всех поверхностей в банях и саунах;
- ✓ подходит для любых видов деревянной мебели, в том числе для реставрационных работ;
- ✓ легкое нанесение;
- ✓ водоотталкивающие и грязеотталкивающие свойства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход	1 литр на 15-20м ²
рекомендованное кол-во слоев	1-2 слоя
высыхание	до 1 суток
допустимая влажность древесины	20%
температура окружающей среды	от +10°C
состав	живичный скрипидар, пчелиный воск
условия хранения	от +5°C до +30°C, в вертикальном положении
срок годности	10 лет



для
внутренних
работ и под
навесом



ПРЕДОТВРАЩАЕТ
РОСТ ГРИБКА
И ПЛЕСЕНИ



ВОДО-
ОТТАЛКИВАЮЩИЙ



ПОЖАРО-
ОПАСНЫЙ

ФАСОВКА

Фасовка: 0,5л
Упаковка: гофротара 0,5л*12шт



ГOTOVYI
СОСТАВ



площадь
ПОКРЫТИЯ