

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ СОСТАВ ZERWOOD ZDS на алкидном лаке

ГОТОВЫЙ СОСТАВ



тонирует древесину,
проявляет структуру

НАЗНАЧЕНИЕ

Высокоэффективный состав для декоративной отделки древесины и материалов на ее основе под ценные породы и надежной консервации всех видов древесины снаружи и внутри помещений.



ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносить кистью, валиком или методом распыления. **Перед применением состав тщательно перемешать!** Во время применения состава необходимо периодически помешивать. Сразу после окончания работ остатки пропитки с инструмента удалить растворителем. Цвет состава в массе отличается от цвета окрашенной поверхности. Окончательный цвет и оттенок проявляется после полного высыхания. **Необходимо сделать пробный выкрас!** Для однородного окрашивания больших площадей смешать необходимое количество продукта в одной емкости.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и тщательно очищенной от непрочных слоев старого покрытия. С ранее обработанных масляной краской поверхностей удалить остатки старого покрытия при помощи скребка, жесткой щетки или шкурки. При обновлении декоративных покрытий поверхность достаточно слегка отшлифовать, обестылить. Если поверхность поражена плесенью или грибком, то необходимо обработать отбелителем OT-1. Для максимальной защиты обработать соответствующим антисептиком ANR-9 или AV-5.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ гладкое шелковистое полуматовое покрытие;
- ✓ наносится на шпонированные и ранее пропитанные олифой поверхности;
- ✓ микровоск повышает влагостойкость покрытия и придает благородный блеск;
- ✓ натуральные масла препятствуют растрескиванию древесины и повышают влагостойкость;
- ✓ яркие оттенки;
- ✓ легкое нанесение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход	70-90 г/м ²
рекомендованное кол-во слоев	1-2 при внутренних работах, 2-3 слоя при наружных работах
высыхание	межслойная сушка - 12 часов, полное высыхание - 24 часа при температуре +20 °C и влажности воздуха 70%
допустимая влажность древесины	40%
температура окружающей среды	от 0°C
состав	алкидный лак, натуральные масла, микронизированный воск, уайт-спирит, светостойкие и атмосферные пигменты, композиция высокoeffективных антисептических и биоцидных добавок, синкватив, функциональные добавки
условия хранения	от -30°C до +30°C, в вертикальном положении
срок годности	24 месяца, после вскрытия тары 10 дней



защита
от солнца
и дождя



предотвращает
рост грибка
и плесени



для наружных
и внутренних
работ



против дерево-
разрушающих
насекомых

ФАСОВКА

Фасовка: 0,85л, 3л, 10л
Упаковка: гофротара 0,85л*14шт; гофротара 3л*4шт.

0,85 л	до 9 м ²	площадь покрытия
3 л	до 30 м ²	площадь покрытия
10 л	до 100 м ²	площадь покрытия